

Technické parametry / Technical parameters

Vinylová plovoucí podlaha RS-click® / Vinyl floating floor RS-click®

	Norma / Norm	Jednotka / Unit	Hodnota / Value
Oblast použití / Areas of application	EN ISO 10582, EN ISO 10874	-	21-23 31-32 41
Celková tloušťka / Total thickness	EN ISO 24346	mm	9,5
Tloušťka nášlapné vrstvy / Wear layer thickness	EN ISO 24340	mm	0,40
Povrchová úprava / Surface treatment	-	-	PUR
Rozměr palubky / Plank size	EN ISO 24342	mm	1205 x 210
Celková hmotnost / Total weight	EN ISO 23997	g/m ²	9300
Trvalá deformace / Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Stálobarevnost při umělém osvětlení / Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02 metoda / method 3	-	min. 6
Reakce na oheň / Reaction to fire	EN 13501 - 1	-	B _{fl-s1}
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn / Chemical resistance and resistance to staining	EN ISO 26987	-	vyhovuje / meets
Odolnost proti bakteriím / Resistance to bacteria	EN ISO 846	-	ano / yes
Protikluznost / Anti-slipping	EN 14041 DIN 51130	-	DS R11
Kročejový útlum / Impact sound reduction	EN ISO 717-2	dB	16
Tepelný odpor / Thermal resistance	EN 14041	m ² K/W	0,09
Podlahové vytápění / Floor heating	-	-	ano / yes
Vliv kolečkové židle / Castor chair resistance	EN 425	-	vyhovuje/ meets
VOC	-	-	vyhovuje/ meets
Emise formaldehydu / Formaldehyde emission	EN 14041	-	E1

Balení / Packing

Rozměr / Dimension (mm)

Počet kusů v kartonu
/ Piece number in cardboard
box

Množství v kartonu (m²)
/ Volume in cardboard
box (m²)

1205 x 210

6

1,518

